

POS Elo TouchSystems 15D1 Intellitouch, Celeron 430, 2 GB



ELO Touchsystems 15D1

POSE15D1IT2G

- Qualidade superior do Líder Mundial em Touchscreen
- Máxima flexibilidade e conectividade sem limites, com gestão de cabos
- Extrema facilidade de manutenção e upgrade on site
- Design elegante e com estilo, extremamente compacto
- Touchscreen selado de fábrica, elimina danos de sujidade, líquidos ou poeiras

CARACTERÍSTICAS

Design	Desktop vertical
Cor	Silver/Cinza escuro
Modo de Operação	Operação apenas com o dedo
Brilho	LCD com Intellitouch: 225 nits
Rácio Contraste	700:1
Nº Cores	16,2 milhões
Tempo de Resposta	8,0 ms
Angulo de Visão	• H: 140° • V: 125°
Área Visível	304 x 228 mm
Resolução	• 1024 x 768 (nativa) • 800 x 600
Chipset	Intel G31
FSB	1333/1066/800 MHz
Processador	Intel Celeron 430, ou superior
Socket	LGA 775
Placa Gráfica de Vídeo	Intel GMA 3100
Memória	2048MB DDR2 800 (até 4GB)
Disco Rígido	• HDD 2,5" SATA2 80GB ou superior • 2º HDD 2,5" SATA2 opcional
Áudio	2 x altifalantes frontais de 2W
Input / Output	• 1 Slot Compact Flash • 2 PS/2 (teclado e rato) • 1 Porta Paralela • 1 RJ45 LAN • 7 Portas USB 2.0 • 3 Portas Série DB9 • 2 Portas Série DB9 alimentadas 5/12V via jumper • 3 Portas Audio (mic, line-in, line-out) • 1 RJ11 alimentada 12/24V via jumper (gaveta)
Fonte Alimentação	• Fonte interna FlexATX (formato standard) • 100-240 VAC 47-63 Hz
Temperatura de	de 0° a 35°
Humidade Relativa	20% a 80% sem condensação
MTBF	50.000 horas demonstradas
Dimensões	• 345 x 288 x 212mm • As dimensões podem variar conforme a inclinação do monitor
Dimensões Embalagem	450 x 340 x 475 mm

Peso	10 Kg
Peso com embalagem	12,2 Kg
Quantidade por Embalagem	1



DESCRIÇÃO

POS Elo TouchSystems 15D1, com tecnologia Intellitouch, de ondas acústicas superficiais. O seu touch em vidro sem tela, tem a melhor qualidade óptica, de desgaste praticamente impossível. Operação apenas com o dedo. Equipado com chipset G31 FSB 1333/1066/800MHz, CPU Celeron 430, 2GB de memória, disco de 80GB. Preparado para trabalhar com aplicações 'pesadas', suporta instalação de BD SQL local.

